

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## BIA-4-KNX REG

90405 EAN: 4007529904051

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: 60 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Tipikus áramfogyasztás: 5 mA

### Order data

| Designation   | Szín | Art.No |
|---------------|------|--------|
| BIA-4-KNX REG | -    | 90405  |

## Technical data

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Hálózati feszültség:                | KNX-BUS-n keresztül  |
| Méretek:                            | 60 x 18 x 90 mm (1 TE)   |
| Tipikus áramfogyasztás:             | 5 mA   |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály   |
| Környezeti hőmérséklet:             | -5 °C - +45 °C   |
| Ház:                                | Magas UV állóságú polikarbonát   |
| Anyag színe:                        | -  |
| KNX TP 256:                         | Igen   |
| Csatlakozók és vezetékek:           | 1 x Busz: EIB/KNX csatlakozó (fekete/piros)<br>6 x Csavaros csatlakozók<br>0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> merev<br>0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> vezetékelt |

## Product information

Kompakt bináris bemenet 4 csatornával lámpatestek, redőnyök stb. vezérléséhez

A bemenetek hagyományos, 12 és 230 V közötti külső feszültségű kapcsolókkal vezérelhetők

Impulzusszámlálóként használható

Két nyomógomb és három LED teszi lehetővé a helyi működést és az egység állapotának megjelenítését

Az egység a bemeneti csatornákon kívül 16 független logikai vagy időfunkciót tartalmaz



