



BIP4-KNXs REG

90412 EAN: 4007529904129

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: 55 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Tipikus áramfogyasztás: 5 mA

Order data

Designation	Szín	Art.No
BIP4-KNXs REG	-	90412

Technical data

Hálózati feszültség:	KNX-BUS-n keresztül
Méretek:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	5 mA
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	-
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	1 x Busz KNX csatlakozó fekete/piros 6 x Csavaros csatlakozók (bináris bemenet, max. 30m vezeték hossz) 0.34 ... 2.5 mm ² merev 0.34 ... 2.5 mm ² vezetékelt

Product information

Kompakt bináris bemenet 4 csatornával lámpatestek, redőnyök stb. vezérléséhez

KNX Secure Ready

Galvanikusan leválasztott bemenetek a potenciálmentes érintkezőkhöz

Impulzusszámlálóként használható

Két nyomógomb és három LED teszi lehetővé a helyi működést és az egység állapotának megjelenítését

Az egység a bemeneti csatornákon kívül 16 független logikai vagy időfunkciót tartalmaz



