

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## BIP4-KNXs REG

90412 EAN: 4007529904129

Kompakt 4 csatornás bináris bemenet  
lámpatestek, redőnyök stb. vezérléséhez

KNX Secure kompatibilis

Galvanikusan elválasztott bemenetek  
potenciálmentes érintkezőkhöz

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BIP4-KNXs REG	-	90412

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül
Méretetek:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	5 mA
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	-
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	1 x KNX-buszcsatlakozó fekete/piros 6 x Csavaros csatlakozók (bináris bemenet, max. 30m vezeték hossz) 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> merev 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> vezetékelt

## Termékinformációk

Kompakt 4 csatornás bináris bemenet lámpatestek, redőnyök stb. vezérléséhez

KNX Secure kompatibilis

Galvanikusan elválasztott bemenetek potenciálmentes érintkezőkhöz

Impulzusszámlálóként használható

2 nyomógomb és 3 LED lehetővé teszi a helyi működést és az egység állapotának megjelenítését

A bemeneti csatornák mellett az eszköz 16 független logikai- és időfunkciót tartalmaz



