

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-DE

93288 EAN: 4007529932887

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 104.5 x 84 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W

Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- mosdók
- tároló helyiségek
- kis irodák
- nyitott irodák
- konferencia termek

Order data

Designation	Szín	Art.No
BL4-DE	fehér	93288

Accessories

Designation	Szín	Art.No
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-BL	-	93055
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Szerelőkészlet BL4-AP	fehér	93183
Szerelőkészlet BL4-UP	fehér	93194

Technical data

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 104.5 x 84 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 19 m áthaladás max. Ø 6.4 m megközelítés max. Ø 5 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	280 m ² / 2.5 m szerelemi magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 – 2.5 mm ² tömör vezetékekhez

1-s csatorna (világítás vezérlés)

	1000 W, $\cos \varphi =$ 1
Kapcsolási teljesítmény:	500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	15 mp – 60 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

Product information

Mennyezeti mozgásérzékelő beltéri használatra, 360 °-os érzékelési tartománnyal

Álmennyezetbe történő felszereléshez

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz

Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően

Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Gyári beállítás: magas érzékenység, 10 perc késleltetési idő, 500 lux kapcsolási küszöbérték

Nagy teljesítményű relé, amely 100 000 kapcsolási ciklusra van tervezve nagy terhelés mellett, kis terhelés mellett több millió kapcsolási ciklus lehetséges

Alkalmazási példák:

előcsarnokok, folyosók, mosdók, tároló helyiségek, kis irodák, nyitott irodák, konferencia termek



Accessories



RC egység
Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



Mini-RC egység
Art.No: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály




BLE-IR-Adapter
Art.No: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-BL
Art.No: 93055

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: -




Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár



Szerelőkészlet BL4-AP
Art.No: 93183

Méretek: Ø 109 x 34 mm
Ütésállóság: IK06
Anyag színe: fehér



Szerelőkészlet BL4-UP
Art.No: 93194

Méretek: Ø 77 x 4.2 mm
Anyag színe: fehér