

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-DE Set 93288-92199-93183

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W

Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- mosdók
- tároló helyiségek
- kis irodák
- nyitott irodák
- konferencia termek

Order data

Designation	Szín	Art.No
BL4-DE	fehér	93288
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Szerelőkészlet BL4-AP	fehér	93183

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 19 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 6.4 m megközelítés max. Ø 5 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	280 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199) + IK06 (93183)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 - 2.5 mm ² tömör vezetékekhez
1-s csatorna (világítás vezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	15 mp - 60 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Product information

Set : BL4-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Szerelőkészlet BL4-AP fehér

Mennyezeti mozgásérzékelő beltéri használatra, 360 °-os érzékelési tartománnyal

Álmennyezetbe történő felszereléshez

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz

Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően

Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Gyári beállítás: magas érzékenység, 10 perc késleltetési idő, 500 lux kapcsolási küszöbérték

Nagy teljesítményű relé, amely 100 000 kapcsolási ciklusra van tervezve nagy terhelés mellett, kis terhelés mellett több millió kapcsolási ciklus lehetséges



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



BL4-DE

Art.No: 93288

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: Ø 104.5 x 84 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár



Szerelőkészlet BL4-AP

Art.No: 93183

Méretek: Ø 109 x 34 mm
Ütésállóság: IK06
Anyag színe: fehér