

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-K-DE

93284 EAN: 4007529932849

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 104.5 x 84 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W

### Areas of application

- folyosók

### Order data

| Designation | Szín  | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| BL4-K-DE    | fehér | 93284  |

### Accessories

| Designation                  | Szín   | Art.No |
|------------------------------|--------|--------|
| RC egység                    | fehér  | 10880  |
| Mini-RC egység               |        | 10882  |
| BLE-IR-Adapter               | fekete | 93067  |
| IR-BL                        | -      | 93055  |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | fehér  | 92199  |
| Szerelőkészlet BL4-AP        | fehér  | 93183  |
| Szerelőkészlet BL4-UP        | fehér  | 93194  |

## Technical data

|   |  |
|---|--|
| Hálózati feszültség:                                    | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz   |
| Méretek:  | Ø 104.5 x 84 mm  |
| Teljesítményfelvétel:                                   | kb. 0.3 W  |
| Érzékelési terület:                                     | vízszintes 360°<br>(Mennyezeti<br>elhelyezés)<br>max. Ø 32 m<br>áthaladás<br>max. Ø 16 m<br>megközelítés |
| Érzékelési távolság:                                    |  |
| Megfigyelt terület<br>(hosszirányú<br>megközelítésnél): | 200 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>szerelési<br>magasság  |
| Szerelési magasság min.<br>/ max. / ajánlott:           | 2.4 m / 2.6 m /<br>2.5 m   |
| Védettség /<br>Érintésvédelmi osztály:                  | IP20 / II. osztály   |
| Ütésállóság:  | IK04   |
| Környezeti hőmérséklet:                                 | -25 °C – +50 °C  |
| Ház:  | Magas UV<br>állóságú<br>polikarbonát   |
| Anyag színe:  | fehér matt,<br>hasonló RAL9010   |
| Csatlakozók és<br>vezetékek:                            | 0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup><br>tömör<br>vezetékekhez   |
| <b>1-s csatorna (világítás<br/>vezérlés)</b>            |  |
| Kapcsolási teljesítmény:                                | 1000 W, cos φ =<br>1<br>500 VA, cos φ =<br>0.5<br>400 W LED  |
| Csatlakozás típusa:                                     | 1x μ érintkező,<br>NO kontaktus  |
| Időzítés:   | 15 mp – 60 min   |
| Bekapcsolási<br>küszöbérték:                            | 10 – 2000 Lux  |

## Product information

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő speciálisan folyosókhoz

Álmennyezetbe történő felszereléshez

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

### **Egyszerű kezelhetőség a távírányító segítségével (programozáshoz szükséges)**

Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz

Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően

Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Gyári beállítás: magas érzékenység, 10 perc késleltetési idő, 500 lux kapcsolási küszöbérték

Nagy teljesítményű relé, amely 100 000 kapcsolási ciklusra van tervezve nagy terhelés mellett, kis terhelés mellett több millió kapcsolási ciklus lehetséges

### **Alkalmazási példák:** folyosók




## Accessories




**RC egység**  
Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Méretek: 38 x 12 x 26 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



**IR-BL**  
Art.No: 93055

Méretek: 80 x 60 x 8 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: -




**Szerelőkészlet BL4-UP**  
Art.No: 93194

Méretek:  $\varnothing 77$  x 4.2 mm  
Anyag színe: fehér



**Mini-RC egység**  
Art.No: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Méretek: 50 x 23 x 8 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



**Védőrács BSK ( $\varnothing 200$  x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Méretek:  $\varnothing 200$  x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár



**BLE-IR-Adapter**  
Art.No: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm  
Anyag színe: fekete  
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**Szerelőkészlet BL4-AP**  
Art.No: 93183

Méretek:  $\varnothing 109$  x 34 mm  
Ütésállóság: IK06  
Anyag színe: fehér