

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-K-DE Set 93284-92199-93183

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 32x5 m-es (200 m²) érzékelési területtel, folyosókra, távirányítással

Alkalmazási területek

- Folyosó

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BL4-K-DE	fehér	93284
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Szerelőkészlet BL4-AP	fehér	93183

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 32 m
Érzékelési távolság:	áthaladás max. Ø 16 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	200 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199) + IK06 (93183)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 - 2.5 mm ² tömör vezetékekhez
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp - 60 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Termékinformációk

Set : BL4-K-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Szerelőkészlet BL4-AP fehér

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő speciálisan folyosókhoz

Álmennyezetbe történő felszereléshez

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz

Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően

Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Gyári beállítás: magas érzékenység, 10 perc késleltetési idő, 500 lux kapcsolási küszöbérték

Nagy teljesítményű relé, amely 100 000 kapcsolási ciklusra van tervezve nagy terhelés mellett, kis terhelés mellett több millió kapcsolási ciklus lehetséges



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



BL4-K-DE

Cikkszám: 93284

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: Ø 104.5 x 84 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte acélkosár



Szerelőkészlet BL4-AP

Cikkszám: 93183

Méretek: Ø 109 x 34 mm
Ütésállóság: IK06
Anyag színe: fehér