

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-K-DE Set 93284-93194

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 32x5 m-es (200 m<sup>2</sup>) érzékelési területtel, folyosókra, távirányítással

### Alkalmazási területek

- Folyosó

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BL4-K-DE	fehér	93284
Szerelőkészlet BL4-UP	fehér	93194

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	<b>Ø 104.5 x 84 mm + Ø 77 x 4.2 mm (93194)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 32 m áthaladás max. Ø 16 m megközelítés
Érzékelési távolság:	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> tömör vezetékekhez

### 1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp - 60 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

## Termékinformációk

Set : BL4-K-DE + Szerelőkészlet BL4-UP fehér

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő speciálisan folyosókhoz

Álmennyezetbe történő felszereléshez

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

### Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz

Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően

Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Gyári beállítás: magas érzékenység, 10 perc késleltetési idő, 500 lux kapcsolási küszöbérték

Nagy teljesítményű relé, amely 100 000 kapcsolási ciklusra van tervezve nagy terhelés mellett, kis terhelés mellett több millió kapcsolási ciklus lehetséges



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **BL4-K-DE**

Cikkszám: 93284

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 104.5 x 84 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W



### **Szerelőkészlet BL4-UP**

Cikkszám: 93194

Méret: Ø 77 x 4.2 mm

Anyag színe: fehér