

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-K-DE Set 93284-93194

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 104.5 x 84 mm + Ø 77 x 4.2 mm (93194)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W

Areas of application

- folyosók

Order data

Designation	Szín	Art.No
BL4-K-DE	fehér	93284
Szerelőkészlet BL4-UP	fehér	93194

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	Ø 104.5 x 84 mm + Ø 77 x 4.2 mm (93194)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 32 m áthaladás max. Ø 16 m megközelítés
Érzékelési távolság:	200 m ² / 2.5 m szerelemi magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK04
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	Magas UV állóságú polikarbonát
Ház:	fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	0.5 - 2.5 mm ² tömör vezetékekhez
Csatlakozók és vezetékek:	
1-s csatorna (világítás vezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	15 mp - 60 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Product information

Set : BL4-K-DE + Szerelőkészlet BL4-UP fehér

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő speciálisan folyosókhoz

Álmennyezetbe történő felszereléshez

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz

Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően

Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Gyári beállítás: magas érzékenység, 10 perc késleltetési idő, 500 lux kapcsolási küszöbérték

Nagy teljesítményű relé, amely 100 000 kapcsolási ciklusra van tervezve nagy terhelés mellett, kis terhelés mellett több millió kapcsolási ciklus lehetséges



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



BL4-K-DE

Art.No: 93284

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 104.5 x 84 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W



Szerelőkészlet BL4-UP

Art.No: 93194

Méreték: Ø 77 x 4.2 mm

Anyag színe: fehér