

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-PLUS-DE

93404 EAN: 4007529934041

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 104.5 x 84 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W

### Order data

| Designation | Szín  | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| BL4-PLUS-DE | fehér | 93404  |

### Accessories

| Designation                  | Szín   | Art.No |
|------------------------------|--------|--------|
| RC egység                    | fehér  | 10880  |
| Mini-RC egység               |        | 10882  |
| BLE-IR-Adapter               | fekete | 93067  |
| IR-BL-PLUS                   | -      | 93406  |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | fehér  | 92199  |
| Szerelőkészlet BL4-AP        | fehér  | 93183  |
| Szerelőkészlet BL4-UP        | fehér  | 93194  |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Hálózati feszültség:                                    | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz  |
| Méretek:  | Ø 104.5 x 84 mm   |
| Teljesítményfelvétel:                                   | kb. 0.3 W   |
| Érzékelési terület:                                     | vízszintes 360°<br>(Mennyezeti<br>elhelyezés)<br>max. Ø 19 m<br>áthaladás<br>max. Ø 6.4 m<br>megközelítés<br>max. Ø 5 m kis<br>mozgások |
| Érzékelési távolság:                                    |   |
| Megfigyelt terület<br>(hosszirányú<br>megközelítésnél): | 280 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>szerelési<br>magasság   |
| Szerelési magasság min.<br>/ max. / ajánlott:           | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Védettség /<br>Érintésvédelmi osztály:                  | IP20 / II. osztály  |
| Ütésállóság:  | IK04  |
| Környezeti hőmérséklet:                                 | -25 °C – +50 °C   |
| Ház:  | Magas UV<br>állóságú<br>polikarbonát  |
| Anyag színe:  | fehér matt,<br>hasonló RAL9010  |
| Csatlakozók és<br>vezetékek:                            | 0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup><br>tömör<br>vezetékekhez  |
| <b>1-s csatorna (világítás<br/>vezérlés)</b>            |   |
| Kapcsolási teljesítmény:                                | 1000 W, cos φ =<br>1<br>500 VA, cos φ =<br>0.5<br>400 W LED   |
| Csatlakozás típusa:                                     | 1x µ érintkező,<br>NO kontaktus   |
| Időzítés:   | 15 mp – 30 min  |
| Bekapcsolási<br>küszöbérték:                            | 10 – 2000 Lux   |

## Product information

Távírányítóval paraméterezhető jelenlét érzékelő körkörös érzékelési területtel

Álmennyezetbe történő felszereléshez

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz

Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően

Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Gyári beállítás: magas érzékenység, 10 perc késleltetési idő, 500 lux kapcsolási küszöbérték

### **Egyszerű kezelhetőség a távírányító segítségével (programozáshoz szükséges)**

Nagy teljesítményű relé, amely 100 000 kapcsolási ciklusra van tervezve nagy terhelés mellett, kis terhelés mellett több millió kapcsolási ciklus lehetséges



## Accessories



### RC egység

Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%  
Méretek: 38 x 12 x 26 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### Mini-RC egység

Art.No: 10882


Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%  
Méretek: 50 x 23 x 8 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067


Méretek: 40 x 55 x 103 mm  
Anyag színe: fekete  
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-BL-PLUS

Art.No: 93406

Méretek: 80 x 60 x 9 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: -



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár



### Szerelőkészlet BL4-AP

Art.No: 93183

Méretek: Ø 109 x 34 mm  
Ütésállóság: IK06  
Anyag színe: fehér



### Szerelőkészlet BL4-UP

Art.No: 93194

Méretek: Ø 77 x 4.2 mm  
Anyag színe: fehér