

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-PLUS-DE Set 93404-92199-93183

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W

### Order data

Designation	Szín	Art.No
BL4-PLUS-DE	fehér	93404
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Szerelőkészlet BL4-AP	fehér	93183

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 19 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 6.4 m megközelítés max. Ø 5 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	280 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199) + IK06 (93183)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> tömör vezetékekhez
<b>1-s csatorna (világítás vezérlés)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	15 mp - 30 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

## Product information

Set : BL4-PLUS-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Szerelőkészlet BL4-AP fehér

Távírányítóval paraméterezhető jelenlét érzékelő körkörös érzékelési területtel

Álmennyezetbe történő felszereléshez

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz

Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően

Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Gyári beállítás: magas érzékenység, 10 perc késleltetési idő, 500 lux kapcsolási küszöbérték




## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**BL4-PLUS-DE**  
Art.No: 93404

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Méretek: Ø 104.5 x 84 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W



**Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár



**Szerelőkészlet BL4-AP**  
Art.No: 93183

Méretek: Ø 109 x 34 mm  
Ütésállóság: IK06  
Anyag színe: fehér