

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-AP

92369 EAN: 4007529923694

- Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: 42 x 80 x 96 mm
- Teljesítményfelvétel: < 0.5 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
CdS-AP	fehér	92369

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	42 x 80 x 96 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.5 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK01
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés)

	2300 W, $\cos \varphi =$ 1
Kapcsolási teljesítmény:	1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 300 W LED
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus
Be és kikapcsolási késleltetés:	1 s - 120 s
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 1000 Lux

Product information

Fotoelektromos kapcsoló automatikus kapcsoláshoz

A be- és kikapcsolási késleltetés öntanuló kikapcsolási fény
értékkel

Integrált automatikus funkció (10 Lux / 40 másodperces
bekapcsolás / 120 másodperces kikapcsolási késleltetés)

LED-es visszajelzés a bekapcsolási küszöbérték beállításához

A fényérték, valamint a be- és kikapcsolási késleltetés
kívülről, potencióméterekkel állíthatók

Kettős kábelbevezetés alulról lehetséges

Falra és oszlopra telepíthető



