

B.E.G.**LUXOMAT®****CdS-R**

92365 EAN: 4007529923656

Fotoelektromos kapcsoló relével

A kültéri lámpák kiegészítéséhez szerelvény-
vagy kötődobozban történő elhelyezéssel

Bármikor állítható alkonykapcsolási érték

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
CdS-R	fekete	92365

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	Fényérzékelő Ø 15 x 24 mm, Tápegység: 61 x 23 x 38 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.5 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20-as készülékház / Fényérzékelő IP54 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fekete matt, hasonló RAL9005

1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 350 VA, $\cos \varphi = 0.4$
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, Kulcsrakész/NO
Be és kikapcsolási készletetés:	10 s - 15 s
Bekapcsolási küszöbérték:	2 – 100 Lux

Termékinformációk

Fotoelektromos kapcsoló relével

A kültéri lámpák kiegészítéséhez szerelvény- vagy kötődobozban történő elhelyezéssel

Bármikor állítható alkonykapcsolási érték

A fényérzékelő és az elektronikus egység közötti kábel kb. 15 cm hosszú, legfeljebb 1,50 m-re bővíthető.

Alkalmazási területek: ideálisak bejárathoz, lépcsőházakhoz, csarnokokhoz, ahol állandó megvilágítás szükséges



