



DA64-230/KNX REG

93302 EAN: 4007529933020

Az gateway összköti a DALI és KNX buszokat (DALI busz a világításvezérléshez)

Egy gateway maximum 64 db lámpatest vezérlésére és dimmelésére alkalmas 16 csoportban

Világítási képek modul az egyes elektronikus előtétetek szabályozásához

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
DA64-230/KNX REG	-	93302

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Méretek:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	5.5 mA (KNX, tipikus)
Kimeneti feszültség:	16 V DC (DALI, tipikus)
Teljesítményfelvétel:	0.9 – 6 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C – +45 °C
Ház:	PA66
Anyag színe:	-
KNX TP 256:	Igen
Névleges áram:	160 mA
Névleges áram (max.):	210 mA

Termékinformációk

Az gateway összköti a DALI és KNX buszokat (DALI busz a világításvezérléshez)

Egy gateway maximum 64 db lámpatest vezérlésére és dimmelésére alkalmas 16 csoportban

Világítási képek modul az egyes elektronikus előtéttek szabályozásához

RGB and TW (DT8) támogatás

A B.E.G. DALI-LINK multiszenzorok támogatása

Üzembe helyezés DCA-n keresztül

Broadcast parancs beépített kezelőgombokkal

DALI vészvilágítók támogatása

Kompatibilis a legtöbb DALI vezérlővel és DALI előtéttel



