



DA64-230/KNX REG DALI-2

93338 EAN: 4007529933389

KNX DALI átjáró a DALI lámpák vezérléséhez

DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék

Egy gateway maximum 64 db lámpatest vezérlésére és dimmelésére alkalmas 16 csoportban

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
DA64-230/KNX REG DALI-2	-	93338

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Méretetek:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	5 mA (KNX, tipikus)
Kimeneti feszültség:	16 V DC (DALI, tipikus)
Teljesítményfelvétel:	0.9 – 6 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C – +45 °C
Ház:	PA66
Anyag színe:	-
KNX TP 256:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	KNX-buszcsatlakozó fekete/piros
Névleges áram:	160 mA
Névleges áram (max.):	250 mA

Termékinformációk

KNX DALI átjáró a DALI lámpák vezérléséhez

DALI-2 tanusítvánnyal rendelkező termék

Egy gateway maximum 64 db lámpatest vezérlésére és dimmelésére alkalmas 16 csoportban

Világítási képek modul az egyes elektronikus előtétek szabályozásához

RGB, hangolható fehér és emberközpontú világítás támogatása (DT8)

A B.E.G. DALI-LINK multiszenzorok támogatása

Üzembe helyezés DCA-n keresztül

A DCA segítségével a lámpatestek gyors cseréje lehetséges

Broadcast parancs villogó funkcióval a lámpák egyszerű üzembe helyezéséhez a beépített kezelőgombok segítségével

DALI vészhelyzeti lámpatestek (DT1) támogatása átfogó diagnosztikai és tesztelési funkciókkal, amelyek alkalmasak épületirányítási rendszerekhez való csatlakoztatásra

Kompatibilis a legtöbb DALI vezérlővel és DALI előtéttel



