

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

DA64-230/KNX REG DALI-2

93338 EAN: 4007529933389

- Hálózati feszültség: 230 V AC -15/+10%
50 / 60 Hz
- Méretek: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Tipikus áramfogyasztás: 5 mA (KNX,
tipikus)

Order data

Designation	Szín	Art.No
DA64-230/KNX REG DALI-2	-	93338

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Méretetek:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	5 mA (KNX, tipikus)
Kimeneti feszültség:	16 V DC (DALI, tipikus)
Teljesítményfelvétel:	0.9 – 6 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C – +45 °C
Ház:	PA66
Anyag színe:	-
KNX TP 256:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	Busz KNX csatlakozó fekete/piros
Névleges áram:	160 mA
Névleges áram (max.):	250 mA

Product information

KNX DALI átjáró a DALI lámpák vezérléséhez

DALI-2 tanusítvánnyal rendelkező termék

Egy gateway maximum 64 db lámpatest vezérlésére és dimmelésére alkalmas 16 csoportban

Világítási képek modul az egyes elektronikus előtétek szabályozásához

RGB, hangolható fehér és emberközpontú világítás támogatása (DT8)

A B.E.G. DALI-LINK multiszenzorok támogatása

Üzembe helyezés DCA-n keresztül

A DCA segítségével a lámpatestek gyors cseréje lehetséges

Broadcast parancs villogó funkcióval a lámpák egyszerű üzembe helyezéséhez a beépített kezelőgombok segítségével

DALI vészhelyzeti lámpatestek (DT1) támogatása átfogó diagnosztikai és tesztelési funkciókkal, amelyek alkalmasak épületirányítási rendszerekhez való csatlakoztatásra

Kompatibilis a legtöbb DALI vezérlővel és DALI előtéttel

