

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## HF-H-MD1 Standard

94431 EAN: 4007529944316

- Hálózati feszültség: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Méretek: 103 x 53 x 26 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.8 W

### Areas of application

- mosdók
- tároló helyiségek

### Order data

Designation	Szín	Art.No
HF-H-MD1 Standard	fehér	94431

## Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Méretek:	103 x 53 x 26 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.8 W vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési terület:	Ø 0.2 – 16 m
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 11 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-35 °C – +70 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, $\cos \varphi =$ 1
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	5 mp – 25 min
Bekapcsolási küszöbérték:	2 – 30 Lux
Radar / HF technológia:	5.8 GHz, < 10 mW

## Product information

Nagyfrekvenciás mozgásérzékelő, különösen álmennyezet fölé vagy világítótestbe történő beépítéshez

Hőmérséklet-független érzékelés

Mozgás érzékelése különféle anyagokon keresztül is lehetséges

A hatótávolság, alkonykapcsolási érték és az időzítés DIP kapcsolókkal állítható be.

### Alkalmazási példák:

mosdók, tároló helyiségek



