

**B.E.G. LUXOMATIC®**



**HF-L7**

94450 EAN: 4007529944507

Fali és mennyezeti lámpa beépített  
nagyfrekvenciás érzékelővel

HF technológia: 5,8 GHz - a hőmérséklettől  
függetlenül a legkisebb mozgásra is reagál

Rendkívül rövid válaszütem

#### **Rendelési adatok**

<b>Megnevezés</b>	<b>Szín</b>	<b>Cikkszám</b>
HF-L7	fehér	94450

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 300 x 110 mm
Lámpa:	max. 23 W foglalattal E 27
Fénybiológiai biztonság:	RG 0
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP40 / I. osztály
Ütésállóság:	94445=IK02, 94450=IK06
Környezeti hőmérséklet:	-15 °C - +30 °C
Ház:	<b>HF-L8:</b> akril üveg <b>HF-L7:</b> Polikarbonát
Anyag színe:	fehér
<b>Nagyfrekvenciás mozgásérzékelő</b>	
Radar / HF technológia:	5.8 GHz, < 10 mW
Kapcsolási teljesítmény:	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) Ø 0.4 - 16 m
Időzítés:	15 mp - 15 min
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 2000 Lux

## Termékinformációk

Fali és mennyezeti lámpa beépített nagyfrekvenciás érzékelővel

HF technológia: 5,8 GHz - a hőmérséklettől függetlenül a legkisebb mozgásra is reagál

Rendkívül rövid válaszdő

Hatótávolság, bekapcsolási késleltetés és időzítés beállítható a potencióméter segítségével

Lehetséges más lámpák csatlakoztatása, amelyek így vezérelhetők a nagyfrekvenciás érzékelővel

A fényforrást nem tartalmazza

### **Alkalmazási példák:**

folyosók, csarnokok, lépcsőházak, tároló helyiségek, pincék, WC-k



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1



