



## IM4-BMS DALI-2

93359 EAN: 4007529933594

- Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22 V
- Méretek: 38 x 38 x 12 mm
- Paraméterezés: a DALI-buszon keresztül és bármely olyan szoftverrel, amely támogatja a meglévő példánytípusok IEC62386 szerinti konfigurálását

### Order data

Designation	Szín	Art.No
IM4-BMS DALI-2	átlátszó	93359

## Technical data

Hálózati feszültség:	DALI-BUS-on keresztül, max. 22 V
Méretek:	38 x 38 x 12 mm a DALI-buszon keresztül és bármely olyan szoftverrel, amely támogatja a meglévő
Paraméterezés:	példánytípusok IEC62386 szerinti konfigurálását
Tipikus áramfogyasztás: 200 ms	4.6 mA
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	átlátszó
Kábelhossz:	50 cm

## Product information

Bináris DALI bemenet, süllyesztődobozba szerelhető

4 bemenet hagyományos nyomógombokhoz, paraméterezés  
igény szerint

DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék

Tápellátás a DALI buszon keresztül

DALI multimaster technológia az IEC 62386 szabvány 103-as  
fejezete szerint

A 0-3 példányok bemenetenként szolgáltatnak információt az  
IEC 62386 szabvány 301 részének megfelelően a DALI-buszon

A V3.9 firmware-től kezdve: a 4-7. példányok az IEC 62386  
302. részének megfelelően bináris információkat (0 vagy 1)  
biztosítanak a DALI-buszon minden bemenethez. Gyárilag  
ezek a példányok inaktívak, és generikus  
eszközkonfigurációval használhatók a 0-3. példányok helyett.

Beépített tápellátás LED, amely azonosító üzemmódban villog

Beépített piezo zúgó, amely azonosító üzemmódban  
hangjelzéseket bocsát ki



