



Indoor 180-BMS DALI-2 fedelelet nem tartalmazza Set 93540-92139

- Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
- Méretek: **70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Paraméterezés: DALI-Buszon keresztül DALI multiszenzor alkalmazással, amely megfelel az IEC62386, 101, 103, 303 és 304 előírásoknak

Order data

Designation

Indoor 180-BMS DALI-2 fedelelet nem tartalmazza

Keret IP54 Indoor 180

Szín Art.No

fehér 93540

fehér 92139

Technical data

Hálózati feszültség:	DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
Méretek:	70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)
Paraméterezés:	DALI-Buszon keresztül DALI multiszenzor alkalmazással, amely megfelel az IEC62386, 101, 103, 303 és 304 előírásoknak
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
200 ms	
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály + IP54 (92139)
Ütésállóság:	IK05
Mért fény kimenet:	0 - 4095 Lux, Kevert fénymérés
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010 (92139)

Product information

Set : Indoor 180-BMS DALI-2 fedelet nem tartalmazza + Keret IP54 Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

A DALI-2 multiszenzor (bemeneti eszköz) falba süllyesztéshez

DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék

Tápegység ellátás a DALI buszon keresztül

DALI multimaster technológia az IEC 62386 szabvány 103-as fejezete szerint

0 beállítása esetén jelenlét és mozgás adatot küld a DALI buszra az IEC 62386 DALI szabvány 303-as fejezete szerint

1 beállítása esetén LUX érték adatot küld a DALI buszra az IEC 62386 DALI szabvány 303-as fejezete szerint

Bármely gyártó controllerén keresztül lehetséges a paraméterezés, amelyik megfelel az IEC 62386 szabvány 101/103/303/304 fejezetek előírásainak

A kevert fénymérést a belső fényérzékelő végzi

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

5 különböző színű burkolattal (belső burkolat méretei 50 x 50 mm) használható

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz

Kérjük, külön rendeljen keretet, különböző színekben elérhető

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az állapotjelző LED-ek aktiválhatók / deaktiválhatók



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-BMS DALI-2 fedelet nem tartalmazza

Art.No: 93540

Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC

Méreték: 70 x 70 x 61 mm

Paraméterezés: DALI-Buszon keresztül DALI multiszenzor alkalmazással, amely megfelel az IEC62386, 101, 103, 303 és 304 előírásoknak



Keret IP54 Indoor 180

Art.No: 92139

Méreték: 87 x 87 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát