



Indoor 180-BMS DALI-2 fedelelet nem tartalmazza Set 93540-92141

- Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
- Méretek: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Paraméterezés: DALI-Buszon keresztül DALI multiszenzor alkalmazással, amely megfelel az IEC62386, 101, 103, 303 és 304 előírásoknak

Order data

Designation

Indoor 180-BMS DALI-2 fedelelet nem tartalmazza
Falon kívüli aljzat Indoor 180

Szín Art.No

| | |
|-------|-------|
| fehér | 93540 |
| fehér | 92141 |

Technical data

| | |
|---|--|
| Hálózati feszültség: | DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC |
| Méretek: | 88 x 88 x 42 mm (92141) DALI-Buszon keresztül DALI multiszenzor alkalmazással, amely megfelel az IEC62386, 101, 103, 303 és 304 előírásoknak |
| Paraméterezés: | |
| Tipikus áramfogyasztás: | 7 mA |
| 200 ms | |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.5 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 180° (Falra szerelhető) |
| Érzékelési távolság: | max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 150 m ² / 1.1 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP54 (92141) |
| Ütésállóság: | IK05 |
| Mért fény kimenet: | 0 - 4095 Lux, Kevert fénymérés |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +55 °C |
| Ház: | Magas UV állóságú polikarbonát |
| Anyag színe: | fehér matt, hasonló RAL9010 |

Product information

Set : Indoor 180-BMS DALI-2 fedelet nem tartalmazza + Falon kívüli aljzat Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

A DALI-2 multiszenzor (bemeneti eszköz) falba süllyesztéshez

DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék

Tápenergia ellátás a DALI buszon keresztül

DALI multimaster technológia az IEC 62386 szabvány 103-as fejezete szerint

0 beállítása esetén jelenlét és mozgás adatot küld a DALI buszra az IEC 62386 DALI szabvány 303-as fejezete szerint

1 beállítása esetén LUX érték adatot küld a DALI buszra az IEC 62386 DALI szabvány 303-as fejezete szerint

Bármely gyártó controllerén keresztül lehetséges a paraméterezés, amelyik megfelel az IEC 62386 szabvány 101/103/303/304 fejezetek előírásainak

A kevert fénymérést a belső fényérzékelő végzi

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

5 különböző színű burkolattal (belső burkolat méretei 50 x 50 mm) használható

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz

Kérjük, külön rendeljen keretet, különböző színekben elérhető

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az állapotjelző LED-ek aktiválhatók / deaktiválhatók



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-BMS DALI-2 fedelet nem tartalmazza

Art.No: 93540

Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC

Méreték: 70 x 70 x 61 mm

Paraméterezés: DALI-Buszon keresztül DALI multiszenzor alkalmazással, amely megfelel az IEC62386, 101, 103, 303 és 304 előírásoknak



Falon kívüli aljzat Indoor 180

Art.No: 92141

Méreték: 88 x 88 x 42 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ütésállóság: IK05