



## Indoor 180-KNXs-ST fedelelet nem tartalmazza

93524 EAN: 4007529935246

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: (fedelelet nem tartalmazza) 70 x 70 x 61 mm
- Tipikus áramfogyasztás: 12 mA

### Order data

Designation	Szín	Art.No
Indoor 180-KNXs-ST fedelelet nem tartalmazza	-	93524

### Accessories

Designation	Szín	Art.No
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-adapter okostelefonokhoz	fekete	92726
IR-PD-KNX	-	92123
Keret IP20 Indoor 180	fehér	92630
Keret IP20 Indoor 180	matt fehér	92631
Keret IP20 Indoor 180	antracit	92634
Keret IP54 Indoor 180	fehér	92139
Keret IP20 Indoor 180	gyöngyház fehér	92632
Keret IP20 Indoor 180	ezüst	92633
Falon kívüli aljzat Indoor 180	fehér	92141
Központi fedél Indoor 180 45x45	matt fehér	38947
Központi fedél Indoor 180 45x45	gyöngyház fehér	39076

Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	fehér	39222
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	matt fehér	39223
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	fehér	39241
Központi fedél Indoor 180 55x55	matt fehér	39242
Központi fedél Indoor 180 S1 56x56	fehér	35126
Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris2	fehér	35127
Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó		92294
Takaró lamella Indoor 180		33233
védősapka Indoor 180		92018

## Technical data

Hálózati feszültség:	KNX-BUS-n keresztül
Méretek:	(fedelet nem tartalmazza) 70 x 70 x 61 mm
Tipikus áramfogyasztás:	12 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	-
Fényérzékelők száma:	1
PIR szenzorok száma:	1
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Tájékozódási fény:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Éjszakai fény:	5 - 100 %
Beállított megvilágítási szint:	5 - 2000 Lux

## Product information

Fali KNX jelenlét érzékelő beépített KNX buszcsatlakozóval

KNX Secure Ready

Paraméterezés ETS 5-gyel a KNX rendszerbe való integráláshoz

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

A kevert fénymérést a belső fényérzékelő végzi

Intelligens félautomata üzemmód, jelenlét független üzemmód (alkonykapcsoló), teljes automata üzemmód

Egy világításvezérlés kimenet (szabályozás vagy kapcsolás), egy slave kimenet, három (elkülönítetten paraméterezhető) HVAC kimenet

Három világítási csoport szabályozása/kapcsolása a világítási érték eltolásával, ofszettel (külső beavatkozás lehetséges)

Rövid jelenlét, önbeálló késleltetési idő, folyosófunkció

Különböző zárolási funkciók

Lágyindítás

Világítási képek behívása

Kikapcsolható állapotjelzők

Az ETS adatbázisba történő importáláshoz szükséges termékadatbázis letölthető a B.E.G. honlapjáról.

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

A mért fényérték továbbítása buszon keresztül

A dimmelési görbe beállítása

Kétirányú távirányítás IR adapterrel és a B.E.G. okostelefonos applikációval

PIN kód

Távvezérelhető IR távirányítóval (opcionális)

A programozó gomb (fizikai cím) távvezérléssel működtethető

HVAC üzemmód (1 = komfort, 2 = készenléti, 3 = gazdaságos, 4 = fagy / hővédelem)

Kézi beavatkozás külső KNX nyomógombokkal lehetséges

Funkcióvezérlés (szívverés, ciklikus küldés)

Kényszerített kikapcsolás

Intelligens központi kikapcsolási funkció



Kikapcsolás előjelzés

Fénycső beégetési funkció, az idő 1-100 óra között állítható be

Kiválasztható viselkedés a buszfeszültség visszakapcsolása esetére

Beállítható biztonsági késleltetés a lámpák kikapcsolásához

**Alkalmazási példák:** nyilvános WC helyiségek, folyosók, archívumok, konferenciaterem



## Accessories



**BLE-IR-Adapter**  
Art.No: 93067

Méreték: 40 x 55 x 103 mm  
Anyag színe: fekete  
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**Keret IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92630

Méreték: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát




**Keret IP54 Indoor 180**  
Art.No: 92139

Méreték: 87 x 87 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



**IR-adapter okostelefonokhoz**  
Art.No: 92726

Méreték: 47 x 19 x 10 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Környezeti hőmérséklet: -20 °C -  
+40 °C



**Keret IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92631

Méreték: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



**Keret IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92632

Méreték: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



**IR-PD-KNX**  
Art.No: 92123

Méreték: 80 x 60 x 8 mm  
Anyag színe: -  
Akkumulátor: Lítium 3.0 V <BR>0  
mAh



**Keret IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92634

Méreték: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



**Keret IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92633

Méreték: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



**Falon kívüli aljzat Indoor 180**

Art.No: 92141


Méretetek: 88 x 88 x 42 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Ütésállóság: IK05



**Központi fedél Indoor 180 45x45**

Art.No: 38947

Méretetek: 45 x 45 mm  
Anyag színe: matt fehér matt, hasonló RAL9016



**Központi fedél Indoor 180 45x45**

Art.No: 39076

Méretetek: 45 x 45 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013



**Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.No: 39222

Méretetek: 55 x 55 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



**Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.No: 39223

Méretetek: 55 x 55 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: matt fehér fényes



**Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.No: 39241

Méretetek: 55 x 55 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9003



**Központi fedél Indoor 180 55x55**

Art.No: 39242

Méretetek: 55 x 55 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: matt fehér fényes, hasonló RAL9016



**Központi fedél Indoor 180 S1 56x56**

Art.No: 35126

Méretetek: 56 x 56 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



**Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris2**

Art.No: 35127

Méretetek: 56 x 56 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



**Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó**  
Art.No: 92294

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



**Takaró lamella Indoor 180**  
Art.No: 33233

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér



**védősapka Indoor 180**  
Art.No: 92018

Méreték: 56 x 56 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes, hasonló  
RAL9010