

B.E.G.**LUXOMAT®**

230 V-os, 2-csatornás PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m²), hangérzékelővel

Alkalmazási területek

- Folyosó
- WC
- Lépcsőház
- Konferenciaterem

Indoor 180-M-2C burkolatot nem tartalmazza Set 92661-92630

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 180-M-2C burkolatot nem tartalmazza	-	92661
Keret IP20 Indoor 180	fehér	92630

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 10 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010 (92630)

1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$ 1x µ érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Csatlakozás típusa:	

Termékinformációk

Set : Indoor 180-M-2C burkolatot nem tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

Fali jelenlétérzékelő akusztikus érzékelővel

1 csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben




Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

Időzítés:

5 min - 120 min,
Riasztási impulzus,
Impulzus



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



Indoor 180-M-2C burkolatot nem tartalmazza
Cikkszám: 92661

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92630

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: UV-álló polikarbonát