

B.E.G.**LUXOMAT®**

230 V-os, 2-csatornás PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m²), hangérzékelővel

Alkalmazási területek

- Folyosó
- WC
- Lépcsőház
- Konferenciaterem

Indoor 180-M-2C
burkolatot nem
tartalmazza Set
92661-92632-92141

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|--|-----------------|----------|
| Indoor 180-M-2C burkolatot nem tartalmazza | - | 92661 |
| Keret IP20 Indoor 180 | gyöngyház fehér | 92632 |
| Falon kívüli aljzat Indoor 180 | fehér | 92141 |

Műszaki adatok

| | |
|---|--|
| Hálózati feszültség: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Méretek: | 88 x 88 x 42 mm (92141) |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.4 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 150 m ² / 1.1 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP54 (92141) |
| Ütésállóság: | IK05 |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013 (92632) |

1-s csatorna (világításvezérlés)

| | |
|---------------------------|--|
| Kapcsolási teljesítmény: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A |
| Csatlakozás típusa: | 1x µ érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel |
| Időzítés: | 15 mp - 30 min, Impulzus |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 10 - 2000 Lux |

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

| | |
|--------------------------|---|
| Kapcsolási teljesítmény: | 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$ 1x µ érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés |
| Csatlakozás típusa: | |
| Időzítés: | 5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus |

Termékinformációk

Set : Indoor 180-M-2C burkolatot nem tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013 + Falon kívüli aljzat Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

Fali jelenlétérzékelő akusztikus érzékelővel

1 csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



Indoor 180-M-2C burkolatot nem tartalmazza

Cikkszám: 92661

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



Keret IP20 Indoor 180

Cikkszám: 92632

Méret: 86 x 86 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20

Ház: UV-álló polikarbonát



Falon kívüli aljzat Indoor 180

Cikkszám: 92141

Méret: 88 x 88 x 42 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ütésállóság: IK05