

**B.E.G.****LUXOMAT®**

230 V-os, 2-csatornás PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m<sup>2</sup>), hangérzékelővel

#### Alkalmazási területek

- Folyosó
- WC
- Lépcsőház
- Konferenciaterem

## Indoor 180-M-2C burkolatot nem tartalmazza Set 92661-92634

#### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 180-M-2C burkolatot nem tartalmazza	-	92661
Keret IP20 Indoor 180	antracit	92634

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 10 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	<b>antracit matt, hasonló RAL7021 (92634)</b>

### 1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x &micro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

### 2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$ 1x &micro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Csatlakozás típusa:	

## Termékinformációk

Set : Indoor 180-M-2C burkolatot nem tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 antracit matt, hasonló RAL7021

Fali jelenlétérzékelő akusztikus érzékelővel

1 csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben




Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

Időzítés:

5 min - 120 min,  
Riasztási impulzus,  
Impulzus



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



**Indoor 180-M-2C burkolatot nem tartalmazza**  
Cikkszám: 92661

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Méretek: burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



**Keret IP20 Indoor 180**  
Cikkszám: 92634

Méretek: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20  
Ház: UV-álló polikarbonát