

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-M-2C burkolatot tartalmazza Set 92136-92633-92141

230 V-os, 2-csatornás PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m²), hangérzékelővel

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 180-M-2C burkolatot tartalmazza	fehér	92136
Keret IP20 Indoor 180	ezüst	92633
Falon kívüli aljzat Indoor 180	fehér	92141

Alkalmazási területek

- Folyosó
- WC
- Bejárati terület
- Lépcsőház
- Tárolóhelyiség/gépház

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méret:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 (92141)
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	ezüst matt, hasonló RAL9006 (92633)
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μs) = 800 A 1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Csatlakozás típusa:	15 mp - 30 min, Impulzus
Időzítés:	
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)	
Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), cos φ = 1 1x &mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Csatlakozás típusa:	5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus
Időzítés:	

Termékinformációk

Set : Indoor 180-M-2C burkolatot tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 ezüst matt, hasonló RAL9006 + Falon kívüli aljzat Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

Fali jelenlétérzékelő akusztikus érzékelővel

1 csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



Indoor 180-M-2C burkolatot tartalmazza

Cikkszám: 92136

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: burkolatot tartalmazza 87 x 87 x 61 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



Keret IP20 Indoor 180

Cikkszám: 92633

Méret: 86 x 86 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20

Ház: UV-álló polikarbonát



Falon kívüli aljzat Indoor 180

Cikkszám: 92141

Méret: 88 x 88 x 42 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ütésállóság: IK05