

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-M-2C fedelet tartalmazza Set 92136-92139

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **fedelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W

Areas of application

- folyosók
- mosdók
- előcsarnokok
- lépcsőházak
- tároló helyiségek

Order data

Designation

Indoor 180-M-2C fedelet tartalmazza
Keret IP54 Indoor 180

Szín Art.No

fehér 92136
fehér 92139

Technical data

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méretek: **fedelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**

Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W

Érzékelési terület: vízszintes 180° (Falra szerelhető)
max. 10 m

Érzékelési távolság: áthaladás
max. 3 m
megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 150 m² / 1.1 m szerelési magasság

Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: 1 m / 2.2 m / 1.1 m

Védettség / Érintésvédelmi osztály: **IP20 / II. osztály + IP54 (92139)**

Ütésállóság: IK05

Környezeti hőmérséklet: -25 °C - +50 °C

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: **fehér matt, hasonló RAL9010 (92139)**

1-s csatorna (világítás vezérlés)

2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0.5

Kapcsolási teljesítmény: 800 W LED
max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A
max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μs) = 800 A

Csatlakozás típusa: 1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel

Időzítés: 15 mp - 30 min, Impulzus

Bekapcsolási küszöbérték: 10 - 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény: 3 A (230 V), cos φ = 1

Csatlakozás típusa: 1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus

Időzítés: 5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus

Product information

Set : Indoor 180-M-2C fedelet tartalmazza + Keret IP54 Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

Fali jelenlét érzékelő akusztikus érzékelővel

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm) vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-M-2C fedelet tartalmazza
Art.No: 92136

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méret: fedelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



Keret IP54 Indoor 180
Art.No: 92139

Méret: 87 x 87 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát