

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-M-2C fedelet tartalmazza Set 92136-92141

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W

### Order data

#### Designation

Indoor 180-M-2C fedelet tartalmazza  
Falon kívüli aljzat Indoor 180

#### Szín Art.No

fehér 92136  
fehér 92141

### Areas of application

- folyosók
- mosdók
- előcsarnokok
- lépcsőházak
- tároló helyiségek

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP54 (92141)</b>
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

### 2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus

## Product information

Set : Indoor 180-M-2C fedelet tartalmazza + Falon kívüli aljzat Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

Fali jelenlét érzékelő akusztikus érzékelővel

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm) vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### Indoor 180-M-2C fedelet tartalmazza

Art.No: 92136

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Méreték: fedelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



### Falon kívüli aljzat Indoor 180

Art.No: 92141

Méreték: 88 x 88 x 42 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Ütésállóság: IK05