

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-M-2C fedelet tartalmazza Set 92136-92632

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: fedelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W

Areas of application

- folyosók
- mosdók
- előcsarnokok
- lépcsőházak
- tároló helyiségek

Order data

Designation	Szín	Art.No
Indoor 180-M-2C fedelet tartalmazza	fehér	92136
Keret IP20 Indoor 180	gyöngyház fehér	92632

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	fedelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013 (92632)
Anyag színe:	

1-s csatorna (világítás vezérlés)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Kapcsolási teljesítmény:	max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus pre- make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus

Product information

Set : Indoor 180-M-2C fedelet tartalmazza + Keret
IP20 Indoor 180 gyöngyház fehér matt, hasonló
RAL1013

Fali jelenlét érzékelő akusztikus érzékelővel

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel
lehetséges

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm)
vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz
(belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható
központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő
kombinációhoz

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-M-2C fedelet tartalmazza

Art.No: 92136

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méreték: fedelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



Keret IP20 Indoor 180

Art.No: 92632

Méreték: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát