

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A burkolatot nem tartalmazza Set 92666-92631

11-48 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m²), hangérzékelővel és potenciálmentes kapcsolóérintkezővel

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 180-R-11-48V-3A burkolatot nem tartalmazza	-	92666
Keret IP20 Indoor 180	matt fehér	92631

Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- Lépcsőház
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	11 - 48 V AC / DC
Méretek:	burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	matt fehér matt, hasonló RAL9016 (92631)
1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)	
Kapcsolási teljesítmény:	3 A; cos φ = 1
Csatlakozás típusa:	µ érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	5 - 2000 Lux

Termékinformációk

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A burkolatot nem tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 matt fehér matt, hasonló RAL9016

Fali mozgásérzékelő akusztikus érzékelővel, 11-48 V üzemi feszültséggel

1 potenciálmentes kapcsolási csatorna

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható


Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához




Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



Indoor 180-R-11-48V-3A burkolatot nem tartalmazza
Cikkszám: 92666

Hálózati feszültség: 11 - 48 V AC / DC
Méretek: burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 1 W



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92631

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: UV-álló polikarbonát