

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A burkolatot tartalmazza Set 92621-92633

11-48 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő,
180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es
hatótávolsággal (150 m²), hangérzékelővel és
potenciálmentes kapcsolóérintkezővel

Rendelési adatok

Megnevezés

Indoor 180-R-11-48V-3A burkolatot
tartalmazza

Keret IP20 Indoor 180

Szín

fehér

ezüst

Cikkszám

92621

92633

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	11 - 48 V AC / DC
Méretek:	burkolatot tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	ezüst matt, hasonló RAL9006 (92633)
1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)	
Kapcsolási teljesítmény:	3 A; cos φ = 1
Csatlakozás típusa:	µ érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	5 - 2000 Lux

Termékinformációk

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A burkolatot tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 ezüst matt, hasonló RAL9006

Fali mozgásérzékelő akusztikus érzékelővel, 11-48 V üzemi feszültséggel

1 potenciálmentes kapcsolási csatorna

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



Indoor 180-R-11-48V-3A burkolatot tartalmazza
Cikkszám: 92621

Hálózati feszültség: 11 - 48 V AC / DC
Méretek: burkolatot tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 1 W



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92633

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: UV-álló polikarbonát