

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-3A fedelelet nem tartalmazza Set 92666-92139

- Hálózati feszültség: 11 - 48 V AC / DC
- Méretek: **fedelelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 1 W

### Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- tároló helyiségek

### Order data

#### Designation

Indoor 180-R-11-48V-3A fedelelet nem tartalmazza  
Keret IP54 Indoor 180

#### Szín Art.No

-	92666
fehér	92139

## Technical data

Hálózati feszültség:	11 - 48 V AC / DC
Méretek:	<b>fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP20 / II. osztály + IP54 (92139)</b>
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	<b>fehér matt, hasonló RAL9010 (92139)</b>

### **1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)**

Kapcsolási teljesítmény:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Csatlakozás típusa:	$\mu$ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	5 - 2000 Lux

## Product information

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A fedelet nem tartalmazza + Keret IP54 Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

Fali mozgásérzékelő akusztikus érzékelővel, 11-48 V üzemi feszültséggel

Egy potenciálmentes kapcsolási csatorna

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm) vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**Indoor 180-R-11-48V-3A fedelet nem tartalmazza**  
Art.No: 92666

Hálózati feszültség: 11 - 48 V AC / DC  
Méreték: fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 1 W



**Keret IP54 Indoor 180**  
Art.No: 92139

Méreték: 87 x 87 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát