

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A fedelelet nem tartalmazza Set 92666-92631

- Hálózati feszültség: 11 - 48 V AC / DC
- Méretek: fedelelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 1 W

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|---|---------------|--------|
| Indoor 180-R-11-48V-3A fedelelet nem tartalmazza | - | 92666 |
| Keret IP20 Indoor 180 | matt fehér | 92631 |

Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- tároló helyiségek

Technical data

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 11 - 48 V AC / DC |
| Méretek: | fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 1 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 180° (Falra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés |
| Érzékelési távolság: | max. 3 m megközelítés |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 150 m ² / 1.1 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK05 |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | Magas UV állóságú polikarbonát |
| Anyag színe: | matt fehér matt, hasonló RAL9016 (92631) |

1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

| | |
|---------------------------|---|
| Kapcsolási teljesítmény: | 3 A; $\cos \varphi = 1$ |
| Csatlakozás típusa: | μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus |
| Időzítés: | 15 mp - 16 min, Impulzus |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 5 - 2000 Lux |

Product information

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A fedelet nem tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 matt fehér matt, hasonló RAL9016

Fali mozgásérzékelő akusztikus érzékelővel, 11-48 V üzemi feszültséggel

Egy potenciálmentes kapcsolási csatorna

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm) vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz




Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-R-11-48V-3A fedelet nem tartalmazza
Art.No: 92666

Hálózati feszültség: 11 - 48 V AC / DC
Méreték: fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 1 W



Keret IP20 Indoor 180
Art.No: 92631

Méreték: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát