

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A fedelelet nem tartalmazza Set 92666-92634

- Hálózati feszültség: 11 - 48 V AC / DC
- Méretek: fedelelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 1 W

Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- tároló helyiségek

Order data

Designation	Szín	Art.No
Indoor 180-R-11-48V-3A fedelelet nem tartalmazza	-	92666
Keret IP20 Indoor 180	antracit	92634

Technical data

Hálózati feszültség:	11 - 48 V AC / DC
Méretek:	fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK05
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	Magas UV állóságú polikarbonát
Ház:	antracit matt, hasonló RAL7021 (92634)
Anyag színe:	

1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Csatlakozás típusa:	μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	5 - 2000 Lux

Product information

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A fedelet nem tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 antracit matt, hasonló RAL7021

Fali mozgásérzékelő akusztikus érzékelővel, 11-48 V üzemi feszültséggel

Egy potenciálmentes kapcsolási csatorna

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm) vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-R-11-48V-3A fedelet nem tartalmazza
Art.No: 92666

Hálózati feszültség: 11 - 48 V AC / DC
Méreték: fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 1 W



Keret IP20 Indoor 180
Art.No: 92634

Méreték: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát