

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A fedelelet tartalmazza Set 92621-92633

- Hálózati feszültség: 11 - 48 V AC / DC
- Méretek: fedelelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 1 W

Order data

Designation

Indoor 180-R-11-48V-3A fedelelet
tartalmazza
Keret IP20 Indoor 180

Szín Art.No

fehér	92621
ezüst	92633

Technical data

Hálózati feszültség:	11 - 48 V AC / DC
Méretek:	fedelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	ezüst matt, hasonló RAL9006 (92633)

1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Csatlakozás típusa:	μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	5 - 2000 Lux

Product information

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A fedelet tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 ezüst matt, hasonló RAL9006

Fali mozgásérzékelő akusztikus érzékelővel, 11-48 V üzemi feszültséggel

Egy potenciálmentes kapcsolási csatorna

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm) vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-R-11-48V-3A fedelet tartalmazza
Art.No: 92621

Hálózati feszültség: 11 - 48 V AC / DC
Méretek: fedelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 1 W



Keret IP20 Indoor 180
Art.No: 92633

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát