

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-RR burkolatot nem tartalmazza

92667 EAN: 4007529926671

11-48 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m²), hangérzékelővel, potenciálmentes kapcsolóérintkezővel és reed-relével

Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- Lépcsőház
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 180-R-11-48V-RR burkolatot nem tartalmazza	-	92667

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Keret IP20 Indoor 180	fehér	92630
Keret IP20 Indoor 180	matt fehér	92631
Keret IP20 Indoor 180	antracit	92634
Keret IP54 Indoor 180	fehér	92139
Keret IP20 Indoor 180	gyöngyház fehér	92632
Keret IP20 Indoor 180	ezüst	92633
Falon kívüli aljzat Indoor 180	fehér	92141
Központi fedél Indoor 180 45x45	matt fehér	38947
Központi fedél Indoor 180 45x45	gyöngyház fehér	39076
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	fehér	39222

Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	matt fehér	39223
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	törtfehér	39241
Központi fedél Indoor 180 55x55	matt fehér	39242
Központi fedél Indoor 180 S1 56x56	fehér	35126
Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris2	fehér	35127
Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó		92294
Takaró lamella Indoor 180		33233
védőburkolat Indoor 180		92018

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	11 - 48 V AC / DC
Méretek:	burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	-
1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)	
Kapcsolási teljesítmény:	0.1 A; cos φ = 1 Reed relével
Csatlakozás típusa:	&mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés, Reed relével
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	5 - 2000 Lux

Termékinformációk

Fali mozgásérzékelő akusztikus érzékelővel, 11-48 V üzemi feszültséggel

1 potenciálmentes kapcsolási csatorna

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével


Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához

Alkalmazási példák:

Bejárati terület, Folyosó, Lépcsőház, WC, Tárolóhelyiség/gépház



Tartozékok



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92630

Méreték: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92631

Méreték: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92634

Méreték: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Keret IP54 Indoor 180
Cikkszám: 92139

Méreték: 87 x 87 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Ház: UV-álló polikarbonát



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92632

Méreték: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92633

Méreték: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát




Falon kívüli aljzat Indoor 180
Cikkszám: 92141

Méreték: 88 x 88 x 42 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Ütésállóság: IK05




Központi fedél Indoor 180 45x45
Cikkszám: 38947

Méreték: 45 x 45 mm
Anyag színe: matt fehér matt,
hasonló RAL9016



Központi fedél Indoor 180 45x45
Cikkszám: 39076

Méreték: 45 x 45 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: gyöngyház fehér matt,
hasonló RAL1013



Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm

Cikkszám: 39222

Méreték: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm

Cikkszám: 39223

Méreték: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: matt fehér fényes



Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm

Cikkszám: 39241

Méreték: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: törtfehér fényes, hasonló RAL9003



Központi fedél Indoor 180 55x55

Cikkszám: 39242

Méreték: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: matt fehér fényes, hasonló RAL9016



Központi fedél Indoor 180 S1 56x56

Cikkszám: 35126

Méreték: 56 x 56 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris2

Cikkszám: 35127

Méreték: 56 x 56 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó

Cikkszám: 92294

Ház: UV-álló polikarbonát



Takaró lamella Indoor 180

Cikkszám: 33233

Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér



védőburkolat Indoor 180

Cikkszám: 92018

Méreték: 56 x 56 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010