

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-RR burkolatot nem tartalmazza Set 92667-92631

11-48 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m<sup>2</sup>), hangérzékelővel, potenciálmentes kapcsolóérintkezővel és reed-relével

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 180-R-11-48V-RR burkolatot nem tartalmazza	-	92667
Keret IP20 Indoor 180	matt fehér	92631

### Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- Lépcsőház
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	11 - 48 V AC / DC
Méretek:	burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	<b>matt fehér matt, hasonló RAL9016 (92631)</b>
<b>1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	0.1 A; cos φ = 1 Reed relével
Csatlakozás típusa:	&mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés, Reed relével
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	5 - 2000 Lux

## Termékinformációk

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR burkolatot nem tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 matt fehér matt, hasonló RAL9016

Fali mozgásérzékelő akusztikus érzékelővel, 11-48 V üzemi feszültséggel

1 potenciálmentes kapcsolási csatorna

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához




## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



**Indoor 180-R-11-48V-RR burkolatot nem tartalmazza**  
Cikkszám: 92667

Hálózati feszültség: 11 - 48 V AC / DC  
Méretek: burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 1 W



**Keret IP20 Indoor 180**  
Cikkszám: 92631

Méretek: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20  
Ház: UV-álló polikarbonát