

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-RR fedelelet nem tartalmazza Set 92667-92632

- Hálózati feszültség: 11 - 48 V AC / DC
- Méretek: fedelelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 1 W

### Order data

| Designation                                         | Szín               | Art.No |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Indoor 180-R-11-48V-RR<br>fedelelet nem tartalmazza | -                  | 92667  |
| Keret IP20 Indoor 180                               | gyöngyház<br>fehér | 92632  |

### Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- tároló helyiségek

## Technical data

|                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati feszültség:                              | 11 - 48 V AC / DC                                                                     |
| Méretek:                                          | fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm                                               |
| Teljesítményfelvétel:                             | kb. 1 W                                                                               |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 180°<br>(Falra szerelhető)<br>max. 10 m áthaladás<br>max. 3 m megközelítés |
| Érzékelési távolság:                              | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság                                         |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság                                         |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 1 m / 2.2 m / 1.1 m                                                                   |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP20 / II. osztály                                                                    |
| Ütésállóság:                                      | IK05                                                                                  |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C - +50 °C                                                                       |
| Ház:                                              | Magas UV állóságú polikarbonát                                                        |
| Anyag színe:                                      | <b>gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013 (92632)</b>                                  |

### **1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)**

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kapcsolási teljesítmény:  | 0.1 A; cos φ = 1<br>Reed relével<br>μ érintkező, potenciálmentes |
| Csatlakozás típusa:       | NO kontaktus, Reed relével                                       |
| Időzítés:                 | 15 mp - 16 min, Impulzus                                         |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 5 - 2000 Lux                                                     |

## Product information

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR fedelet nem tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013

Fali mozgásérzékelő akusztikus érzékelővel, 11-48 V üzemi feszültséggel

Egy potenciálmentes kapcsolási csatorna

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm) vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben


Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**Indoor 180-R-11-48V-RR fedelet nem tartalmazza**  
Art.No: 92667

Hálózati feszültség: 11 - 48 V AC / DC  
Méretek: fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 1 W



**Keret IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92632

Méretek: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát