


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R burkolatot nem tartalmazza Set 92665-92141

230 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő,  
180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es  
hatótávolsággal (150 m<sup>2</sup>), hangérzékelővel

### Rendelési adatok

**Megnevezés**

Indoor 180-R burkolatot nem  
tartalmazza  
Falon kívüli aljzat Indoor 180

**Szín**

-

fehér

**Cikkszám**

92665

92141

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP54 (92141)</b>
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	-

### **1-s csatorna (világításvezérlés)**

	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max.
Kapcsolási teljesítmény:	bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

## Termékinformációk

Set : Indoor 180-R burkolatot nem tartalmazza +  
Falon kívüli aljzat Indoor 180 fehér matt, hasonló  
RAL9010

Fali mozgásérzékelő akusztikus érzékelővel

3-vezetékes kivitel relével

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret  
nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél  
mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható  
központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő  
kombinációjához



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **Indoor 180-R burkolatot nem tartalmazza**

Cikkszám: 92665

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Méretek: burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **Falon kívüli aljzat Indoor 180**

Cikkszám: 92141

Méretek: 88 x 88 x 42 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Ütésállóság: IK05