

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R burkolatot nem tartalmazza Set 92665-92630

230 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő,
180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es
hatótávolsággal (150 m²), hangérzékelővel

Rendelési adatok

Megnevezés

Indoor 180-R burkolatot nem
tartalmazza
Keret IP20 Indoor 180

Szín

-

fehér

Cikkszám

92665

92630

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010 (92630)

1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Termékinformációk

Set : Indoor 180-R burkolatot nem tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

Fali mozgásérzékelő akusztikus érzékelővel

3-vezetékes kivitel relével

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



Indoor 180-R burkolatot nem tartalmazza

Cikkszám: 92665

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



Keret IP20 Indoor 180

Cikkszám: 92630

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: UV-álló polikarbonát