

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R burkolatot nem tartalmazza Set 92665-92632

230 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő,
180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es
hatótávolsággal (150 m²), hangérzékelővel

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|--|--------------------|----------|
| Indoor 180-R burkolatot nem tartalmazza | - | 92665 |
| Keret IP20 Indoor 180 | gyöngyház fehér | 92632 |

Műszaki adatok

| | |
|---|--|
| Hálózati feszültség: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Méret: | burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.5 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 150 m ² / 1.1 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK05 |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013 (92632) |

1-s csatorna (világításvezérlés)

| | |
|---------------------------|---|
| Kapcsolási teljesítmény: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A |
| Csatlakozás típusa: | 1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel |
| Időzítés: | 15 mp - 16 min, Impulzus |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 10 - 2000 Lux |

Termékinformációk

Set : Indoor 180-R burkolatot nem tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013

Fali mozgásérzékelő akusztikus érzékelővel

3-vezetékes kivitel relével

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



Indoor 180-R burkolatot nem tartalmazza

Cikkszám: 92665

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



Keret IP20 Indoor 180

Cikkszám: 92632

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: UV-álló polikarbonát