

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R fedelet nem tartalmazza Set 92665-92631

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

### Order data

Designation	Szín	Art.No
Indoor 180-R fedelet nem tartalmazza	-	92665
Keret IP20 Indoor 180	matt fehér	92631

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető) max. 10 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	<b>matt fehér</b> <b>matt, hasonló</b> <b>RAL9016</b> <b>(92631)</b>

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

## Product information

Set : Indoor 180-R fedelet nem tartalmazza + Keret  
IP20 Indoor 180 matt fehér matt, hasonló RAL9016

Fali mozgásérzékelő akusztikus érzékelővel

Három vezetékes kivitel relével

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm)  
vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz  
(belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható  
központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő  
kombinációhoz



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **Indoor 180-R fedelet nem tartalmazza**

Art.No: 92665

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Méreték: fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **Keret IP20 Indoor 180**

Art.No: 92631

Méreték: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát