

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-S burkolatot nem tartalmazza Set 92660-92139-92141

Slave PIR falra szerelhető mozgásérzékelő 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m²), az érzékelési zóna kiterjesztéséhez

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|---|-------|----------|
| Indoor 180-S burkolatot nem tartalmazza | - | 92660 |
| Keret IP54 Indoor 180 | fehér | 92139 |
| Falon kívüli aljzat Indoor 180 | fehér | 92141 |

Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Méretek: | 88 x 88 x 42 mm (92141) |
| Teljesítményfelvétel: | ca. 0.2 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 10 m áthaladás |
| Érzékelési távolság: | max. 3 m megközelítés |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 150 m ² / 1.1 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP54 (92141) |
| Ütésállóság: | IK05 |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | fehér matt, hasonló RAL9010 (92139) |
| Impulzus távolság: | 2 vagy 9 mp |

Termékinformációk

Set : Indoor 180-S burkolatot nem tartalmazza +
Keret IP54 Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010
+ Falon kívüli aljzat Indoor 180 fehér matt, hasonló
RAL9010

Slave érzékelő

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-
M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor
140-L, PD2N-M-1C-LED

Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret
nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél
mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható
központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő
kombinációjához



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



Indoor 180-S burkolatot nem tartalmazza

Cikkszám: 92660

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm

Teljesítményfelvétel: ca. 0.2 W



Keret IP54 Indoor 180

Cikkszám: 92139

Méreték: 87 x 87 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ház: UV-álló polikarbonát



Falon kívüli aljzat Indoor 180

Cikkszám: 92141

Méreték: 88 x 88 x 42 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ütésállóság: IK05