

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-S burkolatot nem tartalmazza Set 92660-92630-92141

Slave PIR falra szerelhető mozgásérzékelő 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m<sup>2</sup>), az érzékelési zóna kiterjesztéséhez

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 180-S burkolatot nem tartalmazza	-	92660
Keret IP20 Indoor 180	fehér	92630
Falon kívüli aljzat Indoor 180	fehér	92141

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Teljesítményfelvétel:	ca. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 10 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP54 (92141)</b>
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	<b>fehér matt, hasonló RAL9010 (92630)</b>
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

## Termékinformációk

Set : Indoor 180-S burkolatot nem tartalmazza +  
Keret IP20 Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010  
+ Falon kívüli aljzat Indoor 180 fehér matt, hasonló  
RAL9010

Slave érzékelő

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-  
M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor  
140-L, PD2N-M-1C-LED

Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret  
nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél  
mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható  
központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő  
kombinációjához



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **Indoor 180-S burkolatot nem tartalmazza**

Cikkszám: 92660

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm

Teljesítményfelvétel: ca. 0.2 W



### **Keret IP20 Indoor 180**

Cikkszám: 92630

Méret: 86 x 86 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20

Ház: UV-álló polikarbonát



### **Falon kívüli aljzat Indoor 180**

Cikkszám: 92141

Méret: 88 x 88 x 42 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ütésállóság: IK05