

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-S burkolatot tartalmazza Set 92135-92139

Slave PIR falra szerelhető mozgásérzékelő 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m²), az érzékelési zóna kiterjesztéséhez

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 180-S burkolatot tartalmazza	fehér	92135
Keret IP54 Indoor 180	fehér	92139

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	burkolatot tartalmazza 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)
Teljesítményfelvétel:	ca. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	1 m / 2.2 m / 1.1 m / max. / ajánlott:
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály + IP54 (92139)
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK05
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát
Ház:	fehér matt, hasonló RAL9010 (92139)
Anyag színe:	
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Termékinformációk

Set : Indoor 180-S burkolatot tartalmazza + Keret IP54 Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

Slave érzékelő

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



Indoor 180-S burkolatot tartalmazza

Cikkszám: 92135

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: burkolatot tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
Teljesítményfelvétel: ca. 0.2 W



Keret IP54 Indoor 180

Cikkszám: 92139

Méretek: 87 x 87 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Ház: UV-álló polikarbonát