

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-S fedelet nem tartalmazza Set 92660-92141

- Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Teljesítményfelvétel: ca. 0.2 W

Order data

Designation

Indoor 180-S fedelet nem tartalmazza
Falon kívüli aljzat Indoor 180

Szín Art.No

- 92660
fehér 92141

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Teljesítményfelvétel:	ca. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető) max. 10 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 (92141)
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	-
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Product information

Set : Indoor 180-S fedelet nem tartalmazza + Falon kívüli aljzat Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

Slave érzékelő

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm) vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-S fedelet nem tartalmazza

Art.No: 92660

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel: ca. 0.2 W



Falon kívüli aljzat Indoor 180

Art.No: 92141

Méretek: 88 x 88 x 42 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Útésállóság: IK05