

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-S fedelet nem tartalmazza Set 92660-92634-92141

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Teljesítményfelvétel: ca. 0.2 W

### Order data

| Designation                          | Szín     | Art.No |
|--------------------------------------|----------|--------|
| Indoor 180-S fedelet nem tartalmazza | -        | 92660  |
| Keret IP20 Indoor 180                | antracit | 92634  |
| Falon kívüli aljzat Indoor 180       | fehér    | 92141  |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Hálózati feszültség:                                    | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz  |
| Méretek:  | <b>88 x 88 x 42<br/>mm (92141)</b>  |
| Teljesítményfelvétel:                                   | ca. 0.2 W   |
| Érzékelési terület:                                     | vízszintes 180°<br>(Falra szerelhető)<br><br>max. 10 m<br>áthaladás<br>max. 3 m<br>megközelítés |
| Érzékelési távolság:                                    |   |
| Megfigyelt terület<br>(hosszirányú<br>megközelítésnél): | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>szerelési<br>magasság   |
| Szerelési magasság min.<br>/ max. / ajánlott:           | 1 m / 2.2 m / 1.1<br>m  |
| Védettség /<br>Érintésvédelmi osztály:                  | <b>IP54 (92141)</b>   |
| Ütésállóság:  | IK05  |
| Környezeti hőmérséklet:                                 | -25 °C - +50 °C<br><br>Magas UV<br>állóságú<br>polikarbonát                                     |
| Ház:  | <b>antracit matt,<br/>hasonló<br/>RAL7021<br/>(92634)</b>                                       |
| Anyag színe:  |   |
| Impulzus távolság:                                      | 2 vagy 9 mp   |

## Product information

Set : Indoor 180-S fedelet nem tartalmazza + Keret  
IP20 Indoor 180 antracit matt, hasonló RAL7021 +  
Falon kívüli aljzat Indoor 180 fehér matt, hasonló  
RAL9010

Slave érzékelő

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-  
M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor  
140-L, PD2N-M-1C-LED

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm)  
vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz  
(belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható  
központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő  
kombinációhoz



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### Indoor 180-S fedelet nem tartalmazza

Art.No: 92660

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm

Teljesítményfelvétel: ca. 0.2 W



### Keret IP20 Indoor 180

Art.No: 92634

Méreték: 86 x 86 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



### Falon kívüli aljzat Indoor 180

Art.No: 92141

Méreték: 88 x 88 x 42 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ütésállóság: IK05