

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-S fedelet tartalmazza Set 92135-92630-92141

- Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Teljesítményfelvétel: ca. 0.2 W

### Order data

#### Designation

Indoor 180-S fedelet tartalmazza  
Keret IP20 Indoor 180  
Falon kívüli aljzat Indoor 180

#### Szín Art.No

fehér 92135  
fehér 92630  
fehér 92141

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Teljesítményfelvétel:	ca. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető)  max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP54 (92141)</b>
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát  <b>fehér matt, hasonló RAL9010 (92630)</b>
Anyag színe:	
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

## Product information

Set : Indoor 180-S fedelet tartalmazza + Keret IP20  
Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010 + Falon  
kívüli aljzat Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

Slave érzékelő

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-  
M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor  
140-L, PD2N-M-1C-LED

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm)  
vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz  
(belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható  
központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő  
kombinációhoz




## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**Indoor 180-S fedelet tartalmazza**  
Art.No: 92135

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Méretek: fedelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm  
Teljesítményfelvétel: ca. 0.2 W



**Keret IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92630

Méretek: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



**Falon kívüli aljzat Indoor 180**  
Art.No: 92141

Méretek: 88 x 88 x 42 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Ütésállóság: IK05