

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR fedelet nem tartalmazza Set 92668-92630

- Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Megtáplálás a lépcsőházi kapcsolón keresztül
- Méretek: fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.8 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
Indoor 180-TR fedelet nem tartalmazza	-	92668
Keret IP20 Indoor 180	fehér	92630

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Megtáplálás a lépcsőházi kapcsolón keresztül
Méret:	fedelelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.8 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010 (92630)
1-s csatorna	
Kapcsolási teljesítmény:	0.2 A / 230 V
Időzítés:	Impulzus időtartama: 0.1 s; A fényérés kikapcsolása 1 min - 10 min
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 2000 Lux

Product information

Set : Indoor 180-TR fedelet nem tartalmazza + Keret
IP20 Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

Fali mozgásérzékelő speciálisan lépcsőházi automatához

Triac-os kivitel, 2 vezetékes technikával, nullvezető nélkül

A megfelelő működés a LUXOMAT SCT1-el történő együttes alkalmazás esetén garantált (max. 10 érzékelő automatánként)

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm) vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




Indoor 180-TR fedelet nem tartalmazza

Art.No: 92668

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Megtáplálás a lépcsőházi kapcsolón keresztül

Méret: fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.8 W



Keret IP20 Indoor 180

Art.No: 92630

Méret: 86 x 86 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát