

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR fedelet tartalmazza Set 92650-92630

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Megtáplálás a lépcsőházi kapcsolón keresztül
- Méretek: fedelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.8 W

### Areas of application

- lépcsőházak

### Order data

#### Designation

Indoor 180-TR fedelet tartalmazza  
Keret IP20 Indoor 180

#### Szín Art.No

fehér 92650  
fehér 92630

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Megtáplálás a lépcsőházi kapcsolón keresztül
Méretek:	fedelelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.8 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	<b>fehér matt, hasonló RAL9010 (92630)</b>
<b>1-s csatorna</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	0.2 A / 230 V
Időzítés:	Impulzus időtartama: 0.1 s; A fényérés kikapcsolása 1 min - 10 min
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 2000 Lux

## Product information

Set : Indoor 180-TR fedelet tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

Fali mozgásérzékelő speciálisan lépcsőházi automatához

Triac-os kivitel, 2 vezetékes technikával, nullvezető nélkül

A megfelelő működés a LUXOMAT SCT1-el történő együttes alkalmazás esetén garantált (max. 10 érzékelő automatánként)

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm) vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




### **Indoor 180-TR fedelet tartalmazza**

Art.No: 92650

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Megtáplálás a lépcsőházi kapcsolón keresztül

Méret: fedelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.8 W



### **Keret IP20 Indoor 180**

Art.No: 92630

Méret: 86 x 86 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát